



NEONLUX MINI IP65

Tubo flexible de silicona.

Sección 12 x 8 mm.

Para aplicaciones de iluminación interior o exterior.

SMD 2835 - 120 LED/m

10 W/m - 24 VDC

Unidad de corte: 5 cm.



Cada rollo de 5 metros de Neonlux incluye un conector inicial y un tapón final montados.

Código	Descripción	Color	Unidad venta
IC090DCB	Neonlux MINI, tubo LED flexible 180°, 24V	Azul	rollo 5m
IC090DCG	Neonlux MINI, tubo LED flexible 180°, 24V	Verde	rollo 5m
IC090DCY	Neonlux MINI, tubo LED flexible 180°, 24V	Ámbar	rollo 5m
IC090DCR	Neonlux MINI, tubo LED flexible 180°, 24V	Rojo	rollo 5m
IC090DCW	Neonlux MINI, tubo LED flexible 180°, 24V	Blanco 6500K	rollo 5m
IC090DCC	Neonlux MINI, tubo LED flexible 180°, 24V	Blanco 3000K	rollo 5m
IC0900-3	Neonlux MINI, clip aluminio 3 cm	-	unidad
IC090030	Neonlux MINI, perfil aluminio flexible 30 cm	-	unidad
IC090060	Neonlux MINI, perfil aluminio flexible 60 cm	-	unidad
IC090090	Neonlux MINI, perfil aluminio flexible 90 cm	-	unidad
IC090-CA	Neonlux MINI, conector EASY aliment. con cable 30 cm	-	unidad
IC090CRE	Neonlux MINI, conector EASY recto sin cable	-	unidad
IC090-TR	Neonlux MINI, tapón final	-	unidad
IC090CIS	Neonlux MINI, conec. alim. inferior soldadura cable 30 cm	-	unidad
IC090CLS	Neonlux MINI, conec. alim. lateral soldadura cable 30 cm	-	unidad
IC090COS	Neonlux MINI, conec. alim. recto soldadura cable 30 cm	-	unidad
ICCOLSIL	Neonlux, cola de silicona para estanqueidad, 100ml	-	unidad



IC0900-3



IC090030 / 60 / 90



IC090CIS



IC090CLS




IC090-CA



IC090-TR



IC090CRE



IC090COS

⇒ Fuentes de alimentación en página 40-41.