

CONECTORES Y CABLES



MLPH-UR2



MLPH-UY2



MLPH-UB2

Código	Color	Unidad venta
MLPH-UR2	rojo	100 ud.
MLPH-UY2	naranja	100 ud.
MLPH-UB2	azul	100 ud.
MLPH-314	azul	50 ud.

Conectores estancos 3M baja tensión



- MLPH-UR2: Conector 3 salidas para 3 cables.
- MLPH-UY2: Conector 2 salidas para 2 cables.
- MLPH-UB2: Para conectar un cable a otro ya instalado sin cortarlo.

Conectores estancos 3M hasta 230V.

- MLPH-314: Conector 3 salidas para 3 cables (0,5 a 1,5 mm²).
- Para conexiones fuente-LED o entre cables de 230V.
- Resistente a la humedad.



MLPH-314



Conectores de unión para instalaciones LED

CON00R22: Conector de unión recta para dos extremos de cable doble sin pelar. Ideal para conexiones en serie dentro de una letra o un plafón.

CON00T22: Conector en T para unir el extremo de un cable doble sin pelar a otra línea sin cortarla. Ideal para conexiones en serie dentro de una letra o un plafón.

Código	Conexión	Unidad venta
CON00R22	recta	20 ud.
CON00T22	en "T"	20 ud.

- Para cables entre AWG18 y AWG22, rígido o flexible.
- Diámetro máximo cable: 2,1 mm
- Tensión < 300 V.
- IP40.



CONTER00



Conector terminal para instalaciones LED

Para añadir un conector a un cable doble sin pelar. Una vez instalado en cada extremo de los cables, se puede conectar y desconectar las veces necesarias. Práctico y rápido.

- Para cables entre AWG18 y AWG22, rígido o flexible.
- Una sola referencia se utiliza de macho y hembra.
- Tensión < 36 VDC.
- No estanco.

Código	Color	Unidad venta
CONTER00	negro	20 ud.