

TIRA PERIMETRAL

24V DC

instalación Perimetral

Interior



TIRA PERIMETRAL 24V

TIRA PERIMETRAL HO

Tira rígida para iluminar plafones a una y dos caras
 Altura máxima: 3 m con tira LED en lados opuestos
 (con profundidad de 250 mm)
 Profundidad plafón: 10 - 30 cm
 Cable 12 cm en ambos extremos, sin conector
 Cortable por la mitad (6 LED)
 Casquillo blanco alrededor de la lente, para evitar destellos.

Tira rígida para iluminar plafones a una y dos caras
 Altura máxima: 4,5 m con tira LED en lados opuestos
 (con profundidad de 250 mm)
 Profundidad plafón: 10 - 40 cm
 Conector jack en ambos extremos
 Cada tira incluye un cable de conexión con 2 terminales jack
 Cortable cada 6 LED.

Código	Dimensiones (mm)	Grado IP	Núm. LED	Potencia	Flujo (Lm)	Profundidad plafón	Unidad venta
ICTPB500	498 x 24 x 15 mm	IP20	12	15 w	1650	100-300 mm	unidad
ICTPM948	948 x 25 x 13,4 mm	IP33	18	63 w	6200	100-400 mm	unidad
ICTPM320	320 x 25 x 13,4 mm	IP33	6	21 w	2070	100-400 mm	unidad

Módulos por fuente IconLED (calculados en el 90% de la capacidad real de cada fuente de alimentación)

MODELO DE TIRA	FUENTES IP67					FUENTES IP20			
	45W	60W	100W	150W	250W	36W	60W	120W	240W
24 VDC	ICE24045	ICE24063	ICE24102	ICE24150	ICE24250	IC-24036	IC-24060	IC-24120	IC-24240
ICTPB500	2,5	3,5	6	9	15	2	3,5	7	14
ICTPM948	0	0	1	2	3	0	0	1	3
ICTPM320	1	2	4	6	10	1	2	4	8